

BXT3-32



Arkusz Danych

Urządzenie ręczne do taśm z tworzyw sztucznych

Innowacyjna stylistyka

Ergonomiczny projekt
w połączeniu z solidną
konstrukcją zapewnia
doskonałą niezawodność

Zwiększa produktywność

Intuicyjne funkcje
zapewniają stałość
działania przez cały czas
trwania produkcji

Usprawnia pracę

Całkowicie dotykowy
interfejs graficzny
upraszcza pracę i
regularną konserwację

Wszechstronność użytkowania

Różne ustawienia
naprężenia umożliwiają
zmianę wymagań
produkcyjnych

WERMAN
TAPE-TOOLS-SERVICE
WWW.BXT3.PL - WWW.WERMAN.PL

 **SIGNODE**

Arkusz Danych BXT3-32

PRODUKTY

SERWIS

INTEGRACJA

AUTOMATYZACJA



pakowanie



wiązanie



paletyzowanie



magazynowanie



transport



Urządzenie		BXT3-32
Tryb pracy		automatyczny / półautomatyczny / ręczny
Zakres siły naciągu	Standardowy	3000 – 7000 N
	Obniżony	1000 – 5000 N
Zakres zmiennej szybkości naciągania		0 – 100 mm/s
Ciężar (w tym akumulator)		6,7 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)		416 x 157 x 158 mm
Temperatura pracy		-10°C do +40°C
Wilgotność względna		do 90%
Akumulator / ładowarka		
Typ ładowarki		Bosch
Napięcie prądu ładowarki akumulatora		100, 110 lub 230 V
Czas ładowania		70 – 80 min
Typ akumulatora		Bosch Li-Ion ProCORE 18 V, 8,0 Ah
Liczba cykli na 1 naładowanie akumulatora		
■ Lekki naciąg		450
■ Średni naciąg		350
■ Silny naciąg		250
Taśma		
Taśma		PET (poliester)
Szerokość		25, 32 mm
Grubość		PET 0,9 – 1,3 mm
Atrybuty		
Wskazanie w czasie rzeczywistym przyłożonej siły naciągającej		•
Zmienna szybkość naciągania		•
Funkcja ulubionego opasywania		•
Wskaźniki statusu urządzenia wyświetlane w kolorze		•
Wskazanie ułożenia taśmy		•
Otwór do wydmuchiwanie pyłu		•
Osłona akumulatora		•
Zgrzewanie taśm bez naciągu		•

Zalety



■ **Osłona interfejsu użytkownika**
dodatkowa ochrona w wymagających środowiskach



■ **Płyta ochronna**
do stosowania na chropowatych powierzchniach



■ **Pałak do zawieszenia**
przy użytkowaniu stacjonarnym



WERMAN
TAPE-TOOLS-SERVICE
WWW.BXT3.PL - WWW.WERMAN.PL



SIGNODE

Signode Switzerland GmbH