

BXT3-13/16/19

PRODUKTY
SERWIS
INTEGRACJA
AUTOMATYZACJA



pakowanie



wiązanie



paletyzowanie



magazynowanie



transport



Arkusz Danych Urządzenie ręczne do taśm z tworzyw

Innowacyjna stylistyka

Lekki projekt w połączeniu z solidną konstrukcją zapewnia doskonałą niezawodność i ergonomię

Zwiększa produktywność

Intuicyjne funkcje zapewniają stałość działania przez cały czas trwania produkcji

Usprawnia pracę

Całkowicie dotykowy interfejs graficzny upraszcza pracę i regularną konserwację

Wszechstronność użytkowania

Różne ustawienia naprężenia umożliwiają zmianę wymagań produkcyjnych



WERMAN

TAPE-TOOLS-PARTS-SERVICE
WWW.BXT3.PL - WWW.WERMAN.PL



SIGNODE

Arkusz Danych

BXT3-13 / -16 / -19



Urządzenie	BXT3-13	BXT3-16	BXT3-19
Tryb pracy	automatyczny / półautomatyczny / ręczny	automatyczny / półautomatyczny / ręczny	automatyczny / półautomatyczny / ręczny
Zakres siły naciągu	Standardowy 400–1200 N Obniżony 150–750 N	900–2500 N 400–1360 N	1300–4500 N 400–1600 N
Zakres zmiennej szybkości naciągania	0–290 mm/s	0–220 mm/s	0–120 mm/s
Ciężar (w tym akumulator)	3,6 kg	3,8 kg	4,3 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	370 x 141 x 135 mm	370 x 141 x 135 mm	370 x 143 x 135 mm
Temperatura pracy	-10°C do +40°C	-10°C do +40°C	-10°C do +40°C
Wilgotność względna	do 90%	do 90%	do 90%
Akumulator / ładowarka			
Typ ładowarki	Bosch	Bosch	Bosch
Napięcie prądu ładowarki akumulatora	100, 110 lub 230 V	100, 110 lub 230 V	100, 110 lub 230 V
Czas ładowania	15–30 min	15–30 min	25–45 min
Typ akumulatora	Bosch Li-Ion 18 V, 2,0 Ah	Bosch Li-Ion 18 V, 2,0 Ah	Bosch Li-Ion 18 V, 4,0 Ah
Liczba cykli na 1 naładowanie akumulatora			
■ Lekki naciąg	800	800	800
■ Średni naciąg	600	400	500
■ Silny naciąg	400	200	300
Taśma			
Taśma	PET (poliester) PP (polipropylen)	PET (poliester) PP (polipropylen)	PET (poliester) PP (polipropylen)
Szerokość	9–10, 12–13 mm	12–13, 15–16 mm	15–16, 18–19 mm
Grubość	PET 0,4–0,8 mm PP 0,5–0,8 mm	0,5–1,0 mm	0,8–1,3 mm
Atrybuty			
Wskazanie w czasie rzeczywistym przyłożonej siły naciągającej	•	•	•
Zmienna szybkość naciągania	•	•	•
Funkcja ulubionego opasywania	•	•	•
Wskaźniki statusu urządzenia wyświetlane w kolorze	•	•	•
Wskazanie ułożenia taśmy	•	•	•
Otwór do wydmuchiwanie pyłu	•	•	•
Oslona akumulatora	•	•	•
Zgrzewanie taśm bez naciągu	•	•	•



■ **Osłona interfejsu użytkownika**
dodatkowa ochrona w wymagających środowiskach



■ **Płyta ochronna**
do stosowania na chropowatych powierzchniach



■ **Pałak do zawieszenia**
przy użytkowaniu stacjonarnym

WERMAN
TAPE-TOOLS-PARTS-SERVICE
WWW.BXT3.PL - WWW.WERMAN.PL

SIGNODE
Signode Switzerland GmbH