



Wiązanie taśmami stalowymi bez plomb z zasilaniem akumulatorowym



Mobilność

Swobodne przemieszczanie po zakładzie, bez konieczności podłączenia do przewodu sprężonego powietrza.

Uniwersalność

Możliwość zastosowania stacjonarnego i offline w dowolnym miejscu w zakładzie.

Funkcjonalność

Bez potykania się o przewody sprężonego powietrza, sterowany elektronicznie proces wiązania zapewnia dokładną powtarzalność ustawień naprężania/zgrzewania.

Niezawodność

Dokładne i powtarzalne naprężanie i zgrzewanie taśmy, szwajcarska jakość produkcji, z certyfikatem DEKRA.

Dystrybucja:
 WERMAN.pl
 info@werman.pl

Specyfikacja techniczna BST

PRODUKTY
SERWIS
INTEGRACJA
AUTOMATYZACJA



pakowanie



wiązanie



paletyzowanie



magazynowanie




transport



Opcje



- **Ośłona interfejsu użytkownika**
dodatkowa ochrona w wymagających środowiskach



- **Pałak do zawieszenia**
do zastosowań stacjonarnych



Dystrybucja:
WERMAN.pl
info@werman.pl

Specyfikacja techniczna BST

Tryb obsługi	automatyczny / półautomatyczny / ręczny
Zakres siły naprężenia	1000 – 5500 N
Prędkość naprężenia	135 mm/s
Masa (w tym akumulator)	5,4 kg
Wymiary z pałakiem (dł. x sz. x w.)	411 x 147 x 131 mm
Temperatura robocza	-10°C do +40°C
Wilgotność względna	do 90%
Łączenie	bez plomb, z nacięciem
Akumulator / ładowarka	
Typ ładowarki	GAL 1880 CV (USA: BC 1880)
Napięcie prądu ładowarki akumulatora	100 lub 110 lub 230 V
Czas ładowania	30 min (80%) – 50 min
Typ akumulatora	Bosch Li-Ion ProCORE 18V, 4,0 Ah
Liczba cykli na 1 naładowanie akumulatora	do 500
Szerokość taśmy	13, 16, 19 mm
Standardowa jakość taśmy:	
Grubość taśmy, mm	0,38–0,63
Wytrzymałość taśmy na rozciąganie, do ok. N/mm ²	850
Jakość dużego rozciągania taśmy:	
Grubość taśmy, mm	0,38–0,63
Wytrzymałość taśmy na rozciąganie, do ok. N/mm ²	1100



SIGNODE

Signode Switzerland GmbH